

【防水コネクタ】

WATERPROOF CONNECTOR



Wire size										Connector type	Number of terminals	Terminal size (mm) (tab width of male terminal)	Allowable current	材質			Characteristics	Page	
電線サイズ														コネクタタイプ	極数バリエーション	端子サイズ (mm) ※オス端子のタブ幅			許容電流
0.3	0.5	0.75	1.0	1.25	1.5	2.0	3.0	5.0	8.0										
●	●	●	●	●	●	●				RFWコネクタ RFW connector	1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16	2.3	14A	PBT	黄銅 Snメッキ Brass, Sn plated	銅合金 Snメッキ Copper alloy, Sn plated			7
	●	●	●	●						SVWコネクタ SVW connector	12, 24	1.6	10A	PBT	黄銅 Snメッキ Brass, Sn plated	銅合金 Snメッキ Copper alloy, Sn plated	オス側は基板用コネクタ (FP シリーズとなります。) PCB mountable connector for male side	12	
						●	●	●	●	QLWコネクタ QLW connector	1, 2	6.3	34A	PBT	銅合金 Snメッキ Copper alloy, Sn plated	銅合金 Snメッキ Copper alloy, Sn plated		10	
		●	●	●	●	●	●			MFWコネクタ MFW connector	2	—	19A	PBT	—	銅合金 Snメッキ Copper alloy, Sn plated	ミニヒューズ用小型防水コネクタです。 Miniature water-proof connector for mini fuse	15	
●	●	●	●	●	●	●				FPコネクタ FP connector	4, 6, 8, 12, 16, 24	2.3/1.6	14A/10A	PBT	黄銅 Snメッキ Brass, Sn plated	—	基板に取り付けるタイプのコネクタです。 メス側は RFW、SVW コネクタとなります。 PCB mountable connector. RFW and SVW connector for female side	13	
●	●	●	●	●	●	●				090ジョイントコネクタ 090 Joint connector	6, 8	2.3	15A	PP/PBT	黄銅 Brass	黄銅 Brass	オス側はジョイントコネクタとなります。 ジョイントパターンは複数存在します。 Joint connector for male side several joint patterns available	30	